


Seguridad-Industria-Acoplamientos de conex. rápida Serie **ESIK** con contratuerca y conexión codificada - cierre simple

DN 7,8



Perfil del conector en tamaño original

- Protección simple y efectiva contra el desacoplamiento involuntario apretando la contratuerca de seguridad anodizada negra (el desacoplamiento solo es posible aflojando la contratuerca)
- Enchufe codificado (solo se pueden conectar acoplamientos y conectores de forma idéntica), por lo que no es posible retorcer el conector codificado en el acoplamiento
- Caudales extremadamente altos con baja caída de presión debido al alto flujo y a la válvula aerodinámica
- Pueden ser acoplados conectores estándar DN 7,8 (pero no es recomendado)
- Para uso con aire comprimido o medios líquidos. Ej.: en limpieza y rehabilitación de canales

Materiales

- Cuerpo, cuerpo de la válvula, válvula: Latón MS 58 niquelado
- Casquillo, conectores: Acero endurecido y niquelado
- Resortes: Acero inoxidable
- Sello: Buna N (otros materiales de sellado bajo pedido)
- Bolas: Acero inoxidable 1.4034
- Contratuerca: Latón MS 58 anodizado negro

Máx. pres de trabajo	Temperatura	DN	Rosca	Caudal máximo	Operación	Válvula	Medio	Zona	5
PN 35 bar	-20°C – +100°C	7,8	ISO 228/DIN ISO 2999	2000 l/min	Una mano	Cierre simple	Aire y otros	Mundial	5

Acoplamientos con rosca exterior (Rosca recubierta)

Conexión roscada	L	SW	D	L1	Peso	Nr. Art.
R 1/4 e	64	19	23	11	119	ESIK 14 A
R 3/8 e	65	19	23	12	118	ESIK 38 A
R 1/2 e	58	22	23	15	135	ESIK 12 A

Acoplamientos con rosca interior

Conexión roscada	L	SW	D	L1	Peso	Nr. Art.
G 1/4 i	61	19	23	10	122	ESIK 14 I
G 3/8 i	61	19	23	10	113	ESIK 38 I
G 1/2 i	63	24	23	12	133	ESIK 12 I

Acoplamientos con lengüeta para manguera

Conexión manguera	L	SW	D	L1	Peso	Nr. Art.
D.I. Manguera 6	87	19	23	35	115	ESIK 6 T
D.I. Manguera 8	87	19	23	35	117	ESIK 8 T
D.I. Manguera 9	87	19	23	35	118	ESIK 9 T
D.I. Manguera 10	87	19	23	35	119	ESIK 10 T
D.I. Manguera 13	87	19	23	35	122	ESIK 13 T


Otros tamaños bajo pedido.



Seguridad-Industria-Acoplamientos de conex. rápida

con contratuerca y conexión codificada - cierre simple **Serie ESIK**


DN7,8



Perfil del conector en tamaño original

Conectores con rosca exterior (Rosca recubierta), enchufe codificado

Conexión roscada	L	SW	L1	L2	Peso	Nr. Art.
R 1/4 e	39	17	11	23	26	ESIK 14 NARS
R 3/8 e	40	17	12	23	28	ESIK 38 NARS
R 1/2 e	43	22	15	23	44	ESIK 12 NARS



Conectores con rosca interior, enchufe codificado

Conexión roscada	L	SW	L1	L2	Peso	Nr. Art.
G 1/4 i	35	17	10	23	25	ESIK 14 NIS
G 3/8 i	35	19	10	23	25	ESIK 38 NIS
G 1/2 i	38	24	12	23	41	ESIK 12 NIS



Conectores con lengüeta para manguera, enchufe codificado

Conexión manguera	L	D	L1	L2	Peso	Nr. Art.
D.I. Manguera 6	60	18,5	35	23	21	ESIK 6 SS
D.I. Manguera 8	60	18,5	35	23	23	ESIK 8 SS
D.I. Manguera 9	60	18,5	35	23	24	ESIK 9 SS
D.I. Manguera 10	60	18,5	35	23	25	ESIK 10 SS
D.I. Manguera 13	60	18,5	35	23	28	ESIK 13 SS

