


Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplungen

Serie ESIFK mit Steck- und Farbcodierung - einseitig absperrend

DN 7,8

Steckprofil in Originalgröße



- Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 blank
- Zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung und verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel
- Zur absoluten Vermeidung von Fehlkupplungsvorgängen bei paralleler Verwendung verschiedener Fördermedien mit zusätzlicher Stecknippelcodierung (Nur gleichfarbige Kupplungen und Stecknippel können verbunden werden)
- Extrem hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch patentierte OptiFlow by **LUDECKE**® Ventiltechnologie
- Grobvakuumtauglich bei geringer Kuppelkraft gegenüber allen kompatiblen Formaten

Werkstoffe

- Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank
- Entriegelungshülse: Aluminium eloxiert
- Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310
- Kugeln: Edelstahl 1.4034
- Dichtungen: NBR - Aufpreis für EPDM (0,40 Euro) und FKM-Dichtungen (0,94 Euro)
- Stecknippel: Messing MS 58 blank mit eloxiertem Aluminiumring

Max. Betriebsdruck	Temperatur	DN	Gewinde	Durchflussmenge	Bedienung	Ventilart	Medium	Gebiet	☰
PN 35 bar	-20°C – +100°C	7,8	ISO 228	2000 l/min	Einhand	Einseitig absperrend	verschieden	Europa	Kuppl. 1/Stecker 10

Kupplungen mit Außengewinde

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
G 1/4 a	59,5	19	23	9	81	ESIFK 14 AG	ESIFK 14 ABR	ESIFK 14 ABL	ESIFK 14 AR
G 3/8 a	62,5	19	23	12	88	ESIFK 38 AG	ESIFK 38 ABR	ESIFK 38 ABL	ESIFK 38 AR
G 1/2 a	62,5	24	23	12	116	ESIFK 12 AG	ESIFK 12 ABR	ESIFK 12 ABL	ESIFK 12 AR

Gewindeabdichtung mit PVC Dichtringen Typ HPD

Kupplungen mit Innengewinde

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
G 1/4 i	59,5	19	23	10	90	ESIFK 14 IG	ESIFK 14 IBR	ESIFK 14 IBL	ESIFK 14 IR
G 3/8 i	59,5	19	23	10	83	ESIFK 38 IG	ESIFK 38 IBR	ESIFK 38 IBL	ESIFK 38 IR
G 1/2 i	61,5	24	23	12	118	ESIFK 12 IG	ESIFK 12 IBR	ESIFK 12 IBL	ESIFK 12 IR

Kupplungen mit Schlauchtülle

Schlauchanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
SLW 9	75,5	19	23	25	80	ESIFK 9 TG	ESIFK 9 TBR	ESIFK 9 TBL	ESIFK 9 TR

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ ZOS (☉ Katalogseite 130) oder Typ HS (☉ Katalogseite 131) oder Presshülsen Typ LPH (☉ Katalogseite 133)




Sicherheits-Industrie-Schnellverschlusskupplungen

einseitig absperrend **Serie ESIFK**

DN 7,8

Steck- und Farbcodierung in Originalgröße



Stecknippel mit Außengewinde

Gewindeanschluss	L	SW	L1	Gewicht	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
G 1/4 a	36,5	17	9	26	ESIFK 14 NAG	ESIFK 14 NABR	ESIFK 14 NABL	ESIFK 14 NAR
G 3/8 a	36,5	19	9	32	ESIFK 38 NAG	ESIFK 38 NABR	ESIFK 38 NABL	ESIFK 38 NAR
G 1/2 a	37,5	24	10	46	ESIFK 12 NAG	ESIFK 12 NABR	ESIFK 12 NABL	ESIFK 12 NAR

Gewindeabdichtung mit PVC Dichtringen Typ HPD



Stecknippel mit Innengewinde

Gewindeanschluss	L	SW	L1	Gewicht	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
G 1/4 i	36,5	17	10	30	ESIFK 14 NIG	ESIFK 14 NIBR	ESIFK 14 NIBL	ESIFK 14 NIR
G 3/8 i	36,5	19	10	31	ESIFK 38 NIG	ESIFK 38 NIBR	ESIFK 38 NIBL	ESIFK 38 NIR
G 1/2 i	38,5	24	12	47	ESIFK 12 NIG	ESIFK 12 NIBR	ESIFK 12 NIBL	ESIFK 12 NIR



Stecknippel mit Schlauchtülle

Schlauchanschluss	L	D	L1	Gewicht	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
SLW 9	50,5	15	25	21	ESIFK 9 SG	ESIFK 9 SBR	ESIFK 9 SBL	ESIFK 9 SR

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ ZOS (© Katalogseite 130) oder Typ HS (© Katalogseite 131) oder Presshülsen Typ LPH (© Katalogseite 133)

