


# Schnellverschlusskupplungen

## Serie WPN aus Messing vernickelt

**DN 9**

Steckprofil in Originalgröße



- Einhand-Schnellverschlusskupplungen aus Messing MS 58 vernickelt
- Spielend leicht kuppelbar, hohes Druckspektrum, absolut dicht, langlebig, robust, sicher und zuverlässig
- Kompakte Baugröße und ergonomische Hülsenkontur für eine optimale Bedienfreundlichkeit
- Hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichem Durchgang
- Spritzdüse mit abstellbarem Wasserfluss und Mengenregulierung von Sprühnebel bis Vollstrahl
- Kompatibel zu marktüblichen Steckprofiltypen
- Wahlweise mit freiem Durchgang oder einseitig absperrend
- **Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Gartenbau oder Haushalt**

**Werkstoffe:**

- Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil, Stecknippel: Messing MS 58 vernickelt
- Kugeln: Edelstahl 1.4034
- Federn: Federstahl 1.4310
- Dichtungen: NBR/ HNBR
- Klaue: Messing CW617N
- Spritzdüse: Aluminium/ Messing MS 58 vernickelt

Max. Betriebsdruck	Temperatur	DN	Gewinde	Bedienung	Ventilart	Medium	
PN 16 bar	bis +95°C	9	ISO 228	Einhand	einseitig absp./ frei	Wasser	5

**Kupplungen mit Schlauchtülle**

Schlauchanschluss	L	D	L1	Gewicht	Art.Nr. o. Ventil	Art.Nr. m. Ventil
SLW 13	64	28	22,5	111	WPN 13 T	WPN 13 TAB
SLW 16	64	28	22,5	115	WPN 16 T	WPN 16 TAB
SLW 19	64	28	22,5	128	WPN 19 T	WPN 19 TAB
SLW 25	64	28	22,5	135	WPN 25 T	WPN 25 TAB



**Kupplungen mit Innengewinde**

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr. o. Ventil	Art.Nr. m. Ventil
G 1/2 i	53	24	28	10	125	WPN 12 I	WPN 12 IAB
G 3/4 i	53	30	28	10	131	WPN 34 I	WPN 34 IAB



**Kupplungen mit Außengewinde**

Gewindeanschluss	L	SW	D	L1	Gewicht	Art.Nr. o. Ventil	Art.Nr. m. Ventil
G 1/2 a	58	24	28	10	130	WPN 12 A	WPN 12 AAB
G 3/4 a	58	30	28	10	130	WPN 34 A	WPN 34 AAB



**Kupplungen mit Schlauch-Quetschverschraubungen**

Schlauchanschluss	L	D	L1	Gewicht	Art.Nr. o. Ventil	Art.Nr. m. Ventil
Schlauch 13x3	58	28	18	140	WPN 13 TQ	WPN 13 TQAB
Schlauch 19x4	58	28	18	174	WPN 19 TQ	WPN 19 TQAB



**Einschraubtüllen (zur Kombination mit WaterProfi Kupplungen mit Innengewinde)**

Gew.anschluss	Schl.anschluss	L	L1	L2	Durchgang	Gewicht	Art.Nr.
G 3/4 a	SLW 13	31	22,5	9	10	30	WPN 13 GT
G 3/4 a	SLW 16	31	22,5	9	13	31	WPN 16 GT
G 3/4 a	SLW 19	31	22,5	9	15	40	WPN 19 GT
G 3/4 a	SLW 25	31	22,5	9	19	48	WPN 25 GT



**System-Adapter Klauenkupplung - Schnellverschlusskupplung**

Anschluss	L	B	Gewicht	Art.Nr.
WaterProfi Klauenkupplung - Kupplung WPN DN 9	73	54,2	254	WPNK-WPA
WaterProfi Klauenkupplung - Stecknippel WPN DN 9	59,5	54,2	160	WPNS-WPA



NEU!

# Schnellverschlusskupplungen

aus Messing vernickelt **Serie WPN**

**DN 9**

Stecknippel mit Schlauchtülle						
Schlauchanschluss	L	D	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
SLW 13	49	24	22,5	24	51	WPN 13 S
SLW 16	49	24	22,5	24	44	WPN 16 S
SLW 19	49	24	22,5	24	51	WPN 19 S
SLW 25	49	27	22,5	24	69	WPN 25 S



Stecknippel mit Innengewinde (mit Innengewinde-Abdichtring)						
Gewindeanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 i	38	27	10	24	70	WPN 12 NI
G 3/4 i	38	30	10	24	68	WPN 34 NI
G 1 i	38	36	10	24	77	WPN 10 NI



Stecknippel mit Außengewinde						
Gewindeanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
G 1/2 a	40	24	10	24	55	WPN 12 NA
G 3/4 a	41	30	10,5	24	76	WPN 34 NA



Stecknippel mit Schlauch-Quetschverschraubung						
Schlauchanschluss	L	SW	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
Schlauch 13x3	48	19	12	24	103	WPN 13 SQ
Schlauch 19x4	51	19	12,5	24	121	WPN 19 SQ



System-Adapter						
Anschluss	L	D	L1	L2	Gewicht	Art.Nr.
DN 9 - DN 9	52	24	24	24	70	WPNA



Spritzdüsen mit Stecknippel-/Schlauchanschluss/ Außengewinde							
Anschluss	L	D	L1	Durchgang	☐	Gewicht	Art.Nr.
Stecknippel WaterProfi	118	33	24	6,5	1	308	WSD-S
SLW 13	126	33	32	6,5	1	302	WSD 13 T
SLW 16	126	33	32	6,5	1	303	WSD 16 T
SLW 19	126	33	32	6,5	1	312	WSD 19 T
SLW 25	126	33	32	6,5	1	328	WSD 25 T
G 1/2 a	106	33	12	6,5	1	297	WSD 12 A

